



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL



Code: 34827B Wetterfeste Warnschutz Name: Warnschutz-Jacke Regimental Split

Beschreibung und Materialien

Warnschutzjacke, 4 in 1 Modell, aus Clipper-Tex Gewebe, 3-Lagenlaminat 100% Polyester, Wattierung 180 g/m², atmungsaktiv und wasserfest. Zentraler Doppelcursor-Reißverschluss, abgedeckt mit Druckknopfleiste, Einsteckkapuze mit Kordelzug, elastische, durch Klettverschluss verstellbare Bündchen. Wasserdichte Seitentaschen und Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, einklappbares Namenschildfach, dritte Brusttasche mit durch Wasserschutzleiste abgedecktem Reißverschluss, seitliche Handwärmetaschen, D-Ring an der Brust, zwei Innentaschen. Reflexeinsätze an den Schultern und Paspelierung auf der Brust; doppelter Reflexstreifen um den Brustkorb und umlaufend an den Ärmeln auch auf der Innenjacke, diese mit abnehmbaren Ärmeln mittels Reißverschluss, Seitentaschen mit Reißverschluss und Innenbrusttasche mit Reißverschluss.

-Clipper-Tex ist ein 3-Lagenlaminat-Gewebe mit Mikroporöser Membran. Absolut Wasser- und Winddicht. Clipper-Tex ist atmungsaktiv, der durch den Schweiß gebildete Dampf wird über die Mikroporöse Membran nach außen geführt. Clipper-Tex ist extrem verschleißfest. Das flexible, leichte Gewebe bietet maximalen Tragekomfort und optimalen Schutz bei jeder Wetterlage.

Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG, der Europäischen Norm EN 20471 CE für Warnschutzbekleidung und EN 343 für Regenschutz. Es ist als PSA der II Kategorie eingestuft.

EN 20471 CE

Außen-Jacke Klasse 3:

	ll ll	Warnschutz-gelb/Blau	S-4XL		
	Kategorie	Farben	Größen		
Innen-Jacke (inklusive den Ärmeln) Klasse 2: ≥ 0,50 m² fluoreszierende Fläche; ≥ 0,13 m² reflektierende Fläche.					
	≥ 0,80 m² fluoresziere ≥ 0,20 m² reflektieren	e Fläche.			

Menge pro Karton Wichtige Hinweise An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. 5 Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.

Tätigkeitsbereiche

Bauwesen und Straßenbau, Straßenbeschilderung, Instandhaltung der Straßen und Grünzonen, Dienstleistungs- und Wartungsserviceunternehmen, Notdienste.

Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur wirksam, wenn das Kleidungsstück ordnungsgemäß getragen und angelegt wird.

Fingerfertigkeit

Bezugsnorm

EN 343 CE



Wasserfest:3 Beständigkeit gegen Wasserdampf:3

EN ISO 20471



Klasse:3

Pflegehinweise

Es ist empfehlenswert die Waschanleitungen zu befolgen.

